



# HORMIGONES ARIDOS Y EXCAVACIONES, S.A.

## **DECLARACION DE PRESTACIONES**



HORAESA AG-T-2/6-S

0099

---

### **PRODUCTO / TIPO / CÓDIGO**

ARIDO GRUESO TRITURADO, de Granulometría 2/6 y naturaleza Silíceo para **MEZCLAS BITUMINOSAS Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES PARA CARRETERAS, AEROPUERTOS Y OTRAS ZONAS PAVIMENTADAS**

### **FABRICANTE**

**HORMIGONES, ÁRIDOS Y EXCAVACIONES, S. A.**  
Pl. El Molino, s/n - 26315 ALESON - La Rioja – España

### **CENTRO DE PRODUCCIÓN**

**PI EL MOLINO, S/N 26315 ALESÓN (La Rioja – España)**

### **USO PREVISTO**

Mezclas bituminosas y tratamientos superficiales para carreteras, aeropuertos y otras áreas pavimentadas

### **SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES DEL PRODUCTO**

Sistema de Evaluación: 2+

### **ORGANISMO NOTIFICADO**

AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) Nº 0099  
Evaluación del Control de Producción en fábrica  
Sistema 2+

Certificado de Control de Producción en Fábrica: 0099/CPR/A60/0257

Fecha de primera emisión: 2004-10-08

Fecha de última emisión: 2020-10-08

Fecha de expiración: 2023-10-08



# HORMIGONES ARIDOS Y EXCAVACIONES, S.A.

## PRESTACIONES DECLARADAS

Características Esenciales		Prestaciones	Especificaciones Técnicas Armonizadas
Forma, Tamaño y Densidad de las partículas	Tamaño del árido	$2/6 \text{ d/D}$	EN 13043:2002 EN 13043:2002/AC:2004
	Granulometría	$G_C \ 85/35 \ G \ 20/15$	
	Forma de los Áridos Gruesos	$Fl_{25}$	
	Densidad de las partículas	$2,62 \text{ Mg/m}^3$	
Limpieza	Calidad de los finos	$f_4$	
Porcentaje de caras machacadas y fracturadas	Porcentaje de caras machacadas o fracturadas de los áridos gruesos	$C_{90/1}$	
Afinidad a los ligantes bituminosos		<i>NO REQUERIDO</i>	
Resistencia a la Fragmentación/Machaqueo	Resistencia a la Fragmentación del árido grueso	$LA_{30}$	
Resistencia al Pulimento, abrasión, Desgaste y Atricción	Coefficiente de Pulimento Acelerado	$PSV_{NR}$	
	Coefficiente de Abrasión de áridos	$AAV_{NR}$	
	Resistencia al desgaste del árido grueso	<i>NO REQUERIDO</i>	
	Abrasión por neumático claveteado	$NPD$	
Resistencia al choque térmico	Resistencia al choque térmico	$NPD$	
Composición, contenido	Composición química	<i>SILICATOS</i>	
Durabilidad frente al hielo y deshielo		$F_{NR}$	
Durabilidad Frente a la meteorización		$SB_{NR}$	

Las prestaciones del producto identificado son conformes con las prestaciones declaradas en la tabla anterior

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante al cual se hace referencia en el punto correspondiente.

**José Ramón Aranda**

Director de Calidad

Alesón, a 8 de junio de 2022



HORMIGONES ARIDOS Y EXCAVACIONES, S.A.